

アクリル系水性シーラー

F★★★★  
ホルムアルデヒド放散等級

FA シーラー  
SDS はこちら



# FAシーラー

## 特徴

FA シーラーは各種下地の吸水調整機能および、下地への接着増強性能を備えたアクリル系水性シーラーです。  
FA パワーレベラー、フィットレベラー、FA カチオンハード、FA カチオンフィニッシュ、FA カチオンフィニッシュ厚付け用、エクストン等を施工する際のプライマーとして使用します。



## 使用量

18kg/ 缶 約 90 m<sup>2</sup>

※施工面積はコンクリート下地に原液 1 回塗布の場合  
(使用量：200g/ m<sup>2</sup>)

エポキシ樹脂系プライマー

# FAボンド

FA ボンド  
SDS はこちら



## 特徴

FA ボンドは、2 液硬化型の水性エポキシプライマーです。  
モルタルやコンクリート下地が湿っている場合、油で汚れている場合、FRP 防水面に施工する場合等にプライマーとして使用いたします。  
FA カチオンハード、FA カチオンフィニッシュ、FA カチオンフィニッシュ厚付け用等を施工する際のプライマーとして使用します。



## 使用量

荷姿	調合割合 (kg)			施工面積
	主剤	硬化剤	水	
3.6Kg セット	3	0.6	1.5	約 30 m <sup>2</sup>
18Kg セット	15	3	7.5	約 150 m <sup>2</sup>

# DXマテリアル株式会社

建材・建機の DX 化に伴う開発、販売リース、レンタル

材料お問い合わせは **TEL 03-6869-4434**

東京営業所：東京都足立区六町 4-7-3

本 社：東京都港区麻布十番 1 丁目 5 番 10 号アトラスビル 4F  
建設ビレッジホームページ <https://kenbire.jp>